



インパクト スクリュードライバ ストレートタイプ IMPACT SCREWDRIVERS STRAIGHT TYPE

| 型式名 | 能力 ボルト径 (参考)mm | 無負荷 回転速度 (約)rpm | 全長 ビットなし (約)mm | 質量 ビットなし (約)kg | 軸心より 側面まで (約)mm | ビット 差込寸法 mm | ホース 口金 取付ネジ | 推奨 ホース内径 mm | ※空気 消費量 | ツールの スタート 方式 | 騒音 レベル dB(A) | 製品 コード |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|
| US-350W | 4 | 14000 | 168 | 0.40 | 17.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{8}$ | 6.35 | 0.20 | レバー | 80 | ◆40951 |
| US-450WB | 5 | 11000 | 161 | 0.55 | 18.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{8}$ | 6.35 | 0.20 | レバー | 80 | 43831 |
| US-5W | 5 | 9500 | 198 | 0.80 | 20.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{8}$ | 6.35 | 0.30 | レバー | 85 | 43911 |
| US-6W | 6 | 9500 | 187 | 0.80 | 22.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.30 | レバー | 85 | 47611 |
| US-45W | 5 | 12000 | 193 | 0.50 | 17.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{8}$ | 6.35 | 0.30 | プッシュ | 80 | 44611 |
| US-50W | 5 | 9500 | 186 | 0.70 | 20.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{8}$ | 6.35 | 0.30 | プッシュ | 85 | ◆49661 |

※空気圧0.4MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min (normal)です。